

MICRÓFONOS

Pupitre microfónico

MD-18 » -60 dB / 0 dB

Pupitre microfónico para llamada general. Incorpora la fuente de alimentación. Nivel de salida seleccionable entre nivel de micrófono -60 dB o nivel de auxiliar 0 dB.



Alimentación	12-24 V CC
Consumo	50 mA
Nivel de salida	-60 dB / 0 dB seleccionable
Conector	DIN 7P (compatible DIN 5P)
Respuesta en frecuencia	250 - 10.500 Hz
Contacto de salida	relé estado solido
Controles de audio	volúmenes micrófono y gong, compresor
Controles de prioridad	1st in 1st / cascada, ACK
Gong	de inicio
Modos de funcionamiento	pulsar para hablar, bloqueo
Acabado	tapa ABS, base en zinc
Dimensiones	base: 170 x 112,5 x 63,6 mm flexo: 342 mm
Peso	0,8 kg
Accesorios (incluidos)	fuentes alimentación 12 V CC 0,5 A

MICROPHONES

Pupitres microphone

MD-18 » -60 dB / 0 dB

Pupitre microphone pour appel général. Il inclut la source d'alimentation. Niveau de sortie sélectionnable entre microphone (-60 dB) et 0 dB.



Alimentation	12-24 V CC
Consommation	50 mA
Niveau de sortie	-60 dB / 0 dB sélectionnable
Connecteur	DIN 7P (compatible DIN 5P)
Réponse en fréquence	250 - 10.500 Hz
Contact de sortie	relais état solide
Contrôles audio	volume de micro et gong, compresseur
Contrôles prioritaires	1st in 1st / Cascade, ACK
Gong	début
Modes de fonctionnement	presser sur le bouton pour parler, blocage
Finition	couvercle ABS, base en zinc
Dimensions	base : 170 x 112,5 x 63,6 mm bras flexible : 342 mm
Poids	0,8 kg
Accessoires (inclus)	source d'alimentation 12 V DC 0,5 A