

PUPITRE MICROFÓNICO DE ZONAS

MD-30R12

Pupitre microfónico de sobremesa con 12 teclas de selección zona. Permite generar avisos en directo con prioridad, según el sistema de megafonía. Con función de REPEAT para repetir del último aviso. El equipo se compone de dos piezas, el pupitre microfónico y la caja de conexiones CZ-30.



- Teclas de aviso con gong, aviso sin gong y de repetición del último aviso.
- Teclas de selección (12) + *all call*.
- LEDs de zonas seleccionadas, alimentación, sistema ocupado, gong en curso y hablar / reproducir.
- Supervisión: cápsula y estado interno.
- Compresor interno.
- Grabación automática del último aviso, hasta 16 s.
- Nivel de salida de señal de audio configurable (-60dB / 0dB).
- Gong configurable de 3 o 4 tonos.
- Gong al finalizar el aviso (configurable).
- Coste de instalación reducido: distancia entre caja de conexión (CZ-30) y pupitre de hasta 100 metros con cable FTP cat 5.

Especificaciones técnicas

Salida	RJ45 -60 dB / 0 dB (simétrica mediante transformador 600 Ω)
Respuesta frecuencial	300 Hz ~ 14 KHz
Alimentación	24 VCC
Consumo	250 mA
Peso	1,6 Kg (pupitre)
Acabados	Plástico Bayblend RAL
MICRÓFONO	
Cápsula	Dinámica
Diagrama polar	Unidireccional
Material	Aluminio

Conexión

La distancia entre el pupitre y la caja de conexión se puede aumentar hasta un máximo de 100 metros, utilizando un cable FTP categoría 5 y conectores RJ45.

De esta manera se facilita la instalación de la caja CZ-30 en el rack de megafonía y el pupitre a la distancia necesaria.

Al igual que en el cable original de cinco metros, para reforzar la conexión es recomendable utilizar los conectores ETHERCON modelo NE8MC.

