

Pupitre microfónico

NOVA
system

NOVA-12RM » pupitre microfónico con 12 teclas

Pupitre microfónico para control remoto de los amplificadores NOVA-500 y NOVA-500S. Dispone de 12 teclas programables para la selección de zona, de música, mensajes... y de tecla de selección de todas las zonas. Distancia al amplificador de hasta 600 m, con posibilidad de conexión redundante. Dispone de ajuste de volumen, entrada externa mic/line, posibilidad de funcionamiento PTT (push-to-talk)...



Control	12 teclas programables
Distancia de comunicación	hasta 600 m
Alimentación	phantom 20 ~ 27,5 V
Entrada de audio	
línea	775 mV / 10 k Ω
micrófono	5 mV / 600 Ω
Dimensiones (mm)	240 (ancho) x 140 (fondo) x 55 (alto, sin micrófono)
Peso	1 kg
Acabado	aluminio, color negro

Pupitre microphone

NOVA
system

NOVA-12RM » pupitre microphonique avec 12 touches

Pupitre micro pour la télécommande des amplificateurs NOVA-500 et NOVA-500S. Il dispose de 12 touches programmables pour la sélection de zone, la musique, les messages ... et une touche de sélection pour toutes les zones. Distance à l'amplificateur jusqu'à 600 m, avec possibilité de connexion redondante. Il dispose d'un réglage du volume, d'une entrée micro / ligne externe, d'une possibilité de fonctionnement PTT (push-to-talk)...



Contrôle	12 touches programmables
Distance de communication	jusqu'à 600 m
Alimentation	fantôme 20 ~ 27.5V
Entrée audio	
ligne	775 mV / 10 kΩ
microphone	5 mV / 600 Ω
Dimensions (mm)	240 (largeur) x 140 (profondeur) x 55 (hauteur, sans mic)
Poids	1 kg
Terminer	aluminium, couleur noire